

## **Opis informacji:**

**„Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – segment A”.**

Ogłoszenie na roboty budowlane nieprzekraczające wartości 30 tys. euro. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 4, pkt. 8.

### **OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

- rozbiórka i wymiana starych obróbek blacharsko-dekarskich,
- rozebranie pokrycia dachowego ze starej papy układanej na betonie,
- kompleksowa wymiana instalacji odgromowej,
- sprawdzenie kominów wentylacyjnych wraz z naprawą czapek betonowych,
- naprawa i uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominach, atykach i ogniomurach wraz z malowaniem,
- wyrównanie, zakitowanie ubytków i przygotowanie podłoża betonowego do prawidłowego ułożenia papy termozgrzewalnej,
- wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeń międzystropową w stropodachu,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 0,55mm i rur wentylacyjnych,
- montaż instalacji odgromowej i rynien,
- pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną o parametrach technicznych nie gorszych niż:
  - włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 200g/m<sup>2</sup>
  - całkowita grubość papy 4,6mm
  - średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:
    - nad osnową 1,8 mm
    - suma nad i pod osnową 3,6 mm
  - średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż 1100 N
    - w poprzek 800 N
  - średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50%
    - w poprzek 60%
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o parametrach technicznych nie gorszych niż:
  - włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 250g/m<sup>2</sup>
  - całkowita grubość papy 5,2mm
  - średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:
    - nad osnową 2,4 mm
    - suma nad i pod osnową 4,2 mm
  - średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż 1100 N
    - w poprzek 800 N
  - średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50 %
    - w poprzek 60%
- wywiezienie wszystkich elementów rozbiórkowych z budowy wraz z ich przekazaniem do utylizacji i udokumentowaniem,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami, instrukcjami producentów, kolejnością technologiczną i wiedzą techniczną. Należy przedstawić Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych pomiarów, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny.

Termin wykonania zamówienia:

Cztery tygodnie od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena brutto.

Cenę brutto należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego ( art. 632 kodeksu cywilnego).

W ramach kryterium zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zadania należy składać na formularzu ofertowym pobranym u Zamawiającego lub na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.powiattorunski.pl](http://www.bip.powiattorunski.pl) , do dnia 11.03.2016 r., godz. 12.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w Toruniu (pok. nr 100), w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem Zamawiającego i opisanej „Termomodernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – segment A”. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, Pan Mieczysław Kasprowicz, tel. 056/678 64 12, tel. kom. 504 291 253.

Sławomir Milewski, inspektor, Starostwo Powiatowe w Toruniu, 056 6628935.