

P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
Warszawa
Wynalazek 1
NIP: 9512120077
REGON: 015808609

OS.6271.51. DD.KKK

Warszawa (miasto), 2020-11-26

P. Kępczyński
- Koralka
27-11-2020
fu

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
ul. Towarowa 4-6
tel. 56 662 88 88 fax 56 662 83 89

Data
Wpływu 26-11-2020

L. dz. 3P450

INSPEKTOR
Kancelaryjnej

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
TORUŃ
TORUŃ
UL. TOWAROWA 4-6

Monika Pawlak

WNIOSEK

ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (TOR2701A)

Dzień Dobry,

przesyłam zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (TOR2701A) wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. [TOR2701A 1 wniosek os 20201126112329.pdf](#)
2. [TOR2701A 1 załącznik os 20201126112329.pdf](#)
3. [22.04.2020 Karol Wojciechowski p.pdf](#)
4. [KRS 2020 11 16.pdf](#)
5. [TOR2701A 17.pdf](#)
6. [TOR2701A 120.pdf](#)
7. [TOR2701 SP-LB 1611 20 OS.PDF](#)
8. [TOR2701A 1 pismo covid OŚ.pdf](#)
9. [KNF - pismo do operatorów\(24\).pdf](#)
10. [MC - pismo do operatorów\(23\).pdf](#)
11. [Prezes UKE w Warszawie - 25.03.2020\(22\).pdf](#)
12. [Prezes UKE w Warszawie - 20.03.2020\(23\).pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-11-26T14:52:05Z

Podpis elektroniczny

PLAY

Gdańsk, 2020-11-26

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Toruński
Wydział Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. TOR2701_A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)
oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:

87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska 17, dz. nr 56/2, obr. 0005, gm. Wielka Nieszawka, pow. toruński

Załączniki:

- Formularz zgłoszenia stacji TOR2701_A wraz z załącznikiem

Z poważaniem
Koordynator OŚ
Karol Wojciechowski
(22) 319 4721
kom. 790004289

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Karol
Wojciechowski
Data: 2020.11.26 15:36:03 CET

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starosta Toruński
Wydział Środowiska
87-100 Toruń
Ul. Towarowa 4-6

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

TOR2701_A (zgłoszenie nr 1)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. toruński 4.6.04.06.15 (TERYT: 0415) (KTS: 10040410615000), gm. Wielka Nieszawka 5.6.04.06.15.08.2 (TERYT: 0415082) (KTS: 10040410615082)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska 17, dz. nr 56/2, obr. 0005, gm. Wielka Nieszawka, pow. toruński

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GLNTUV: 10497W
Antena Sektorowa 21_GHLNTUV: 9987W
Antena Sektorowa 31_GHLNTUV: 9987W
Radiolinia RL1: 7079W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GLNTUV: (18°30'20.2"E, 52°59'52.4"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTUV: (18°30'20.2"E, 52°59'52.4"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTUV: (18°30'20.2"E, 52°59'52.4"N)
Radiolinia RL1: (18°30'20.2"E, 52°59'52.4"N)

LP 2.

Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz

LP 3.

Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_GLNTUV: 13,70m
Antena Sektorowa 21_GHLNTUV: 13,70m
Antena Sektorowa 31_GHLNTUV: 13,70m
Radiolinia RL1: 12,20m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_GLNTUV: 10497W
Antena Sektorowa 21_GHLNTUV: 9987W
Antena Sektorowa 31_GHLNTUV: 9987W
Radiolinia RL1: 7079W

LP 5.	Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GLNTUV: azymut 0°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 2° (1800MHz), pochylenie 2° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_GHLNTUV: azymut 120°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 2-3° (1800MHz), pochylenie 2-3° (2100MHz), pochylenie 2-3° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNTUV: azymut 240°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 2° (1800MHz), pochylenie 2° (2100MHz), pochylenie 2° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 260° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_GLNTUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTUV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Gdańsk, 2020-11-26 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącą instalację: Karol Wojciechowski Podpis jest prawidłowy Podpis: Dokument podpisany przez Karol Wojciechowski Data: 2020.11.26 15:38:09 CET	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	



AB 1361

PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

Laboratorium Badawcze

87-100 Toruń ul. Mohna 2

tel./fax (+48) 56-655-74-44

e-mail: pem@prtbaza.pl

www.prtbaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1611/20/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej

Nazwa: TOR2701

Adres: Wielka Nieszawka , Toruńska 17

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2

2020-11-25

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Wosińska

Data: 2020.11.26 10:06:13 CET

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1611/20/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonane dla celów OCHRONY ŚRODOWISKA

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- **nazwa:** P4 Sp. z o.o..
- **adres:** ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
- **zamówienie z dnia:** 2020-11-24

2. Miejsce zainstalowania:

- **nazwa:** Stacja bazowa TOR2701
- **miejsce:** Wielka Nieszawka, Toruńska 17, woj. kujawsko-pomorskie
- **opis miejsca zainstalowania:** Stacja bazowa TOR2701 usytuowana jest na kominie ceglanym o wysokości 14m.

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych

Rodzaj i charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1				sektor 2				sektor 3						
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS / Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	50,79	46,02	49,03	49,91	49,03	49,03	44,77	46,02	49,91	49,03	49,03	44,77	46,02	
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	ASI4517R3				ASI4517R3				ASI4517R3						
2	Producent anteny	Huawei				Huawei				Huawei						
3	Ilość anten	1				1				1						
4	Azymut	0				120				240						
5	Zakres kątów pochylecia anten [°]	2,00-2,00	2,00-2,00	0,00-2,00	0,00-2,00	2,00-3,00	2,00-3,00	2,00-3,00	0,00-3,00	0,00-3,00	2,00-2,00	2,00-2,00	2,00-2,00	0,00-2,00	0,00-2,00	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	13,70				13,70				13,70						
7	EIRP [W]	10497				9987				9987						

Tabela 2. Parametry radiolini

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Linia radiowa		Antena					
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	260	12,20

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie występują;

III. OPIS POMIARÓW

Cel pomiarów: wyznaczenie miejsc występowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego o poziomach dopuszczalnych i niedopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowaną metodę badawczą opartą na Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r, określoną w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia, uszczegółowioną zgodnie z dokumentem wewnętrznym Laboratorium „Strategia pomiarowa- metoda chwilowa dla potrzeb ochrony środowiska”.

1. **Data pomiarów:** 2020-11-25

2. **Nazwiska osób wykonujących pomiary:** Michał Budner

3. **Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:**

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

4. **Nazwisko pracownika Zlecniodawcy udzielającego informacji do sprawozdania:**

Emilia Piętka

5. **Aparatura pomiarowa:**

Tabela 3.Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Zakres pracy miernika	od - 10°C do + 50°C
		od 5% do + 95%
	Sondy pomiarowe	Narda EF6092 nr B-0004
	Zakres pomiaru pola	0,8 ÷ 300V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	Oszacowana niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 pomiaru składowej elektrycznej sondą:	± 25,3% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 0,8 ÷ 5 GHz, ± 49,8% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 5 ÷ 90 GHz,
2.	Świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/076/20 z dnia 20.02.2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Nr akredytacji nr AP 078. Świadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)
	Sprawdzanie bieżące miernika	Według dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"
	Miernik	Termohigrometr Abatron AB-321S nr 11012699
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 100°C
3.	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	2212/AH/18, z dnia 24.10.2018 r., wydane przez Laboratorium wzorcuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
	Przymiar wstępowy	Taśma miernicza nr 2917 firmy DEDRA
4.	Długość pomiaru	20m
	Świadectwo wzorcowania	1120.2-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstęgowego nr 166/05
4	GPS	Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. **Metodyka wykonania pomiarów:** Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. „Sposoby sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”(Dz. U. 2020 poz.258).

Dokument PCA DAB-18 „Program Akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wydanie 1, Warszawa, 2.02.2017 r.

7.Przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2020 poz. 258).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn. zm.).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna (V/m)	Gęstość mocy (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	10

8. Opis warunków pomiarów:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten do odległości równej $D_{min} = 10H_{ANT}$ wysokości ich zainstalowania. Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik każdorazowo maksymalną wartość wielkości mierzonej. Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania otoczenia stacji bazowej.

8.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

Teren	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
Pomiar przed badaniem	5,7	79,6	Nie wystąpiły
Pomiar po badaniu	5,9	79,8	Nie wystąpiły

9. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń opisanych w pkt. II oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów dotyczą wyłącznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Tabela 5. Wyniki pomiarów

Nr pionu pomiar.	Natężenie pola elektrycznego sonda EF6092 E[V/m]	Niepewność pomiarowa $\pm$ [V/m]	Pole-E * $C_f, C_o + U$ [V/m]	Pole- H * $C_f, C_o + U$ [A/m]	Wartość wskaźnikowa [WmE]	Wartość wskaźnikowa [WmH]	Wysokość pomiarowa [m]	Miejsce pomiaru	Dopuszczalność poziomu pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1,47	0,73	3,74	0,010	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'53.4"N 18°30'20.9"E
2	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-Toruńska-PKP	dopuszczalny	52°59'53.0"N 18°30'21.5"E
3	1,70	0,84	4,32	0,011	0,11	0,11	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'54.4"N 18°30'20.7"E
4	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'55.4"N 18°30'20.8"E
5	1,70	0,84	4,32	0,011	0,11	0,11	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'56.1"N 18°30'20.7"E
6	1,58	0,79	4,03	0,011	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'57.2"N 18°30'20.8"E
7	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°59'56.3"N 18°30'19.3"E
8	1,47	0,73	3,74	0,010	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°59'55.3"N 18°30'17.9"E
9	1,58	0,79	4,03	0,011	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-Toruńska-PKP	dopuszczalny	52°59'53.7"N 18°30'18.3"E
10	1,58	0,79	4,03	0,011	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-Narcyzowa-PKP	dopuszczalny	52°59'53.4"N 18°30'19.6"E
11	1,47	0,73	3,74	0,010	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-Narcyzowa-PKP	dopuszczalny	52°59'53.0"N 18°30'19.7"E
12	1,70	0,84	4,32	0,011	0,11	0,11	1,8	poziom terenu-Narcyzowa-GKP	dopuszczalny	52°59'52.6"N 18°30'19.3"E
13	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°59'52.2"N 18°30'20.1"E
14	1,47	0,73	3,74	0,010	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-Narcyzowa-PKP	dopuszczalny	52°59'50.4"N 18°30'20.0"E
15	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-Narcyzowa-DPP	dopuszczalny	52°59'49.2"N 18°30'20.3"E
16	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-Chabrowa-GKP	dopuszczalny	52°59'51.5"N 18°30'17.3"E
17	1,36	0,68	3,45	0,009	0,09	0,09	1,8	poziom terenu-Zielona-GKP	dopuszczalny	52°59'50.2"N 18°30'13.5"E
18	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-Zielona-PKP	dopuszczalny	52°59'51.1"N 18°30'13.5"E
19	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-Zielona-DPP	dopuszczalny	52°59'52.3"N 18°30'13.2"E
20	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-Toruńska-DPP	dopuszczalny	52°59'53.7"N 18°30'14.0"E
21	1,24	0,62	3,17	0,008	0,08	0,08	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°59'52.5"N 18°30'21.8"E
22	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'52.2"N 18°30'21.7"E
23	1,47	0,73	3,74	0,010	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°59'52.0"N 18°30'21.0"E
24	1,58	0,79	4,03	0,011	0,10	0,10	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'51.7"N 18°30'23.0"E
25	1,24	0,62	3,17	0,008	0,08	0,08	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'50.3"N 18°30'27.1"E
26	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'51.1"N 18°30'25.9"E
27	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°59'50.7"N 18°30'26.6"E
28	<0,8	-	<2,04	<0,005	<0,05	<0,05	0.3-2.0	poziom terenu-Tulipanowa-PKP	dopuszczalny	52°59'49.3"N 18°30'25.8"E
29	1,13	0,56	2,88	0,008	0,07	0,07	1,8	poziom terenu-Toruńska-PKP	dopuszczalny	52°59'51.3"N 18°30'26.2"E
30	1,24	0,62	3,17	0,008	0,08	0,08	1,8	poziom terenu-Toruńska-PKP	dopuszczalny	52°59'51.8"N 18°30'25.3"E
31	<0,8	-	<2,04	<0,005	<0,05	<0,05	0.3-2.0	poziom terenu-DPP	dopuszczalny	52°59'53.0"N 18°30'26.3"E

<0,8-poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP-główne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

C_I-poprawka pomiarowa dla badanej stacji podana przez operatora C_I=1,7

C_o-poprawka pomiarowa uwzględniana w przypadku występowania innych instalacji na obszarze pomiarowym

U- niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2

W_{mE}-wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

W_{mH}- wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{mE} i W_{mH} przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})=38,89V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})=0,105A/m.

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów: Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

W niniejszym sprawozdaniu stwierdzenie zgodności dotyczy czy mierzone wartości są mniejsze lub równe poziomowi dopuszczalnemu, które są przedstawione w Tabeli 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie wyników pomiaru oraz danych uzyskanych od Zleceniodawcy za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})=38,89V/m oraz składową magnetyczną min(MH_{gr})=0,105A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w miejscach w których dokonano pomiaru na stacji bazowej TOR2701 zlokalizowanej w Wielka Nieszawka, Toruńska 17, stwierdzono, iż poziomy dopuszczalne w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. zostały dotrzymane a żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1. Oceny dokonano z uwzględnieniem pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie zawiera 7 stron i 1 załącznik:

Załącznik 1 - Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Laboratorium zapewnia rzetelność, bezstronność i pełną wiarygodność świadczonych usług badawczych oraz zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta.

Sprawozdanie otrzymują:

1. Zleceniodawca – P4 Sp. z o.o.- 1 egz.

2. a/a -1 egz.

Opracowanie i autoryzacja:

Agnieszka Wosińska


Kierownik Laboratorium

Agnieszka Wosińska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty/urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu/urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt/urządzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA



LEGENDA:

- ① - piony pomiarowe
- - obszar pomiaru do 140m